


2.1


Chaves de Desalinhamento ESPECIAL (PADRÃO/MINI)




Corpo em Nylon (blindada) IP67
ou caixa aço inox IP67



Base em "L" com regulagem
1) MOD: XSBLL-SLFCH-02
2) MOD: XSBLL-SLFCH-02




Base em "R" com regulagem
5) MOD: XSBRI-SLFCH-02
6) MOD: XSBRI-SLFCH-02




Base em "T" com regulagem
3) MOD: XSBTI-SLFCH-02
4) MOD: XSBTI-SLFCH-02


Chave de Desalinhamento
MODELO: SLFCH-02-HMROL
A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K




PADRÃO: CORPO NYLON
Chave Blindada IP67
com 1 Conector 7/8 - 5 VIAS
SLFCH-02-HMROL
6/NP/8/10/13/SL/BLG
CÓD. VALE (13.247.661)



PADRÃO: CAIXA INOX
Chave Blindada IP67 com
1 ou 2 Conectores 7/8 - 5 VIAS
SLFCH-02-HMROL
8/1P/8/11/13/SL/BLG (1 CON)
SLFCH-02-HMROL
7/1P/8/11/13/SL/BLG (2 CON)



MINI: CORPO NYLON
Chave Blindada IP67
com 1 Conector 7/8 - 5 VIAS
SLFCH-02-HMROL
6/NM/8/10/13/SL/BLGM
(Padrão)



MINI: CAIXA INOX
Chave Blindada IP67 com
1 ou 2 Conectores 7/8 - 5 VIAS
SLFCH-02-HMROL
6/1M/8/11/13/SL/BLGM (1 CON)
SLFCH-02-HMROL
7/1M/8/11/13/SL/BLGM (2 CON)

2.1.1 Haste Mola Emborrachada Proteção Tripla IP67 (Padrão ou Mini)

Informações Técnicas Básicas

• **DIMENSÕES:** 105 x 160 x 50 mm (PADRÃO) / 110 x 120 x 50 mm (MINI).

• Chave para detecção de desalinhamento em correias transportadoras, corpo em nylon ou caixa de aço inox, haste do tipo mola emborrachada com tubo protetor da mola em aço inox, emborrachamento vulcanizado a quente, rolamento blindando e ângulo de atuação 10 graus, em qualquer direção.

• Caixa Nylon: equipado com 1 (um) microrruptor blindado (1A - 250 Vac/Vcc - IP67) com contatos 1NA + 1NF (padrão) ou 2 NA + 2 NF (sob encomenda).

Ligação Elétrica

• Caixa Inox: com 1 ou 2 prensa cabos - Uso da borneira interna de pressão push-in com a ligação elétrica feita internamente pelo técnico (ligação disponível 1NA+1NF ou 2NA+2NF).

• Caixa Inox: com 1 ou 2 conectores 7/8 - 5 vias - Ligação feita de fábrica com uso de solda e tubos isolantes termocontráteis (ligação disponível 1NA+1NF ou 2NF).

• Base tipo "L", "T" ou "R" (rotatória), fabricadas em aço galvanizado ou inox, para ajuste de posição da haste mola em relação a correia, ou pode ser montada diretamente sobre base fixa sem ajuste de posição (fornecidas separadamente).

• Componentes internos: eixos, cabeças, molas, parafusos em aço inox AISI 304.

• Peso aproximado: 2,00 kg (com base 3,80 kg).

• Tensão de isolamento: 600 Vca.

CÓDIGOS DE CADASTRO

CÓD. PSB	CÓD. NORTEL	CÓD. CSN	CÓD. SAMARCO	CÓD. VALE
CH. DES. DUPLI-NE 14.621.800.072	CH. DES/1 PC 22.621	CH. DES/1PC 8.357.589	CH. DES/1 PC 65.213	CH. DES/1 PC 15.266.397
CX. INOX 2 CONECT.		CH. DES/1CON .129.162		CH. DES/1 CON 13.247.661



Porto Sudeste - RJ



Vale - Mina do Tamandua - MG



Nº BR 20.2015.025-882